

品名	品番	製品重量
階段用手摺	SFG-CZ	10.80kg
(ステアガード)		

品名	品番	製品重量
階段用手摺	SFG-RZ	3.00kg
(ステアレール)		

品名	品番	製品重量						
端部用手摺	E-ST	2.70kg						
品名	品番	製品重量						
エンドストッパーC型	E-ST/C	2.70kg						
<table border="1"> <tr> <td>35</td> <td>665</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>790</td> <td></td> </tr> </table>			35	665	90		790	
35	665	90						
	790							

●階段用手摺について

- ①昇降階段を設置した場合に発生する開口部からの落下を防止します。
- ②ステアレールを併用することによって、筋違取付け位置の開口をなくし安全性が向上します。
- ③ステアレールは2段取付けることを推奨します。
- ④階段用手摺は、建枠サイズによって設置できない場合がありますので、詳細は担当者までお問い合わせください。
- ⑤階段用手摺は、インチ、メートルサイズ兼用です。

●端部用手摺の特長

- ①外管42.7φ、内管34φの波型高張力鋼管を使用しており、内外で回転しない設計です。
- ②クランプがいつでも同一方向になるので、作業性が安定しています。
- ③600～1219までのスライド式のため、一本でインチ、メートルサイズを兼用します。
- ④蝶ねじで不意のスライドを防止できます。

(注)エンドストッパーC型について

外管も丸パイプを使用した形状で、従来のタイプと使用用途は同じです。