

品名	品番	製品重量
スカイハンガー	HS-15A	11.00kg

品名	品番	製品重量
片スカイハンガー	H-TA	8.50kg

品名	品番	製品重量
鉄骨受馬架台	テッコツウケマ	40.00kg

取付部詳細
付ピース (t = 6 mm)

スカイハンガー
鉄骨作業用部材

●吊足場使用上の注意

- ① 足場を架設するための取付プレートは上図のものとし、取付プレートは必ず両側溶接としてください。
- ② 取付用のボルトはM16×35を使用しますが、基準よりJIS B 1186規格(摩擦接合高力六角ボルト)のF8T以上のものでボルト・ナット・平座金のセットで締め付けます。またボルトは取付部に必ず2本ずつを十分に締め付けてください。
- ③ 吊足場の許容荷重は片側200kg以下とし、なるべく左右平均に载荷してください。
- ④ 作業者の保護として上部手摺は48.6φの鋼管と取付け、中段の環にはロープを通してください。
- ⑤ 強度の低いトラス梁等では、大きな片荷になると、梁を横曲げする場合がありますので、片荷にならぬように注意が必要です。
- ⑥ 吊足場は3～4階分を加構し、上階に盛替えするのが経済的です。但し、工期が短い場合には、全階に架けると能率的であり、工期短縮に役立ちます。
- ⑦ 取付の際には、必ず鉄骨受馬架台をご使用ください。