



●標準仕様

品名	寸法	品番	製品重量	安全率	マーキング
鋼製足場板 40×250	4.0M	KT-40	12.50kg	2.5	■ ネーム入り妻側プレートに全面青
	3.0M	KT-30	9.45kg	2.5	■ 中央に赤ライン
	2.5M	KT-25	8.19kg	2.5	■ 中央に緑ライン
	2.0M	KT-20	6.30kg	2.5	■ 中央に黒ライン
	1.5M	KT-15	4.93kg	2.5	■ 中央に青ライン
	1.0M	KT-10	3.57kg	2.5	■ 中央に黄ライン

●材質・強度

材質	KTG S2
引張強さ	61.8 ~ 75.5KN/cm ²
ヤング係数	20.6 × 10 ³ KN/cm ²
断面積	9.6cm ²
断面係数	3.73cm ³
断面2次モーメント	9.94cm ⁴
許容荷重(支持間隔 1800mm)	1.47KN
タワミ(中央集中荷重 1.47KN)	9mm

●安全積載荷重(kg)・・・鋼製足場板の許容応力度は1900kg/です(メーカー指針値)

断面(mm)		足場板スパン(支点間隔)							
		0.9m		1.2m		1.5m		1.8m	
板巾	板厚	集中荷重	等分布荷重	集中荷重	等分布荷重	集中荷重	等分布荷重	集中荷重	等分布荷重
250	40	300	600	230	460	180	360	150	300

上記安全積載荷重を参考にいただき、それ以上の荷重を積載しないようにしてください。

【足場板】鋼製足場板