



(警告)道板を敷板として使用された場合、全て大破扱いとなりますのでご注意ください。

### ●標準仕様(道板)

品番	S-40	S-30	S-20	S-10
寸法A	36×220×4000mm	36×220×3000mm	36×220×2000mm	36×220×1000mm
製品重量	約11.50kg	約7.40kg	約5.80kg	約2.90kg

### ●敷板用杉板

品番	FTS-40	FTS-30	FTS-20
----	--------	--------	--------

規格は全て標準仕様と同じですが、妻側に専用マーキングが施してあります。

敷板専用材は道板として絶対に使用しないでください。

### ●材質・強度

乾燥時 比重	断面2次 モーメント	断面係数	平均収縮率(%)		強さ(KN/cm <sup>2</sup> )			ヤング係数
			柁目方向	板目方向	曲げ	圧縮	せん断	
0.38kg	85.54cm <sup>4</sup>	47.52cm <sup>3</sup>	0.10	0.25	650	350	60	75×10 <sup>3</sup> KN/cm <sup>2</sup>

規格は全て標準仕様と同じですが、妻側に専用マーキングが施してあります。

敷板専用材は道板として絶対に使用しないでください。

### (参考)材質・強度・・・ベイマツ

乾燥時 比重	断面2次 モーメント	断面係数	平均収縮率(%)		強さ(KN/cm <sup>2</sup> )			ヤング係数
			柁目方向	板目方向	曲げ	圧縮	せん断	
0.51kg	85.54cm <sup>4</sup>	47.52cm <sup>3</sup>	0.14	0.33	825	450	90	120×10 <sup>3</sup> KN/cm <sup>2</sup>

柁目とは、年輪に対して直角に使い角度で挽くことができるほぼ平行で通直な縦縞模様の木目のこと。

板目とは、丸太の中心を通る直線に対して直角に挽くことのできる山を重ねたような木目のこと。

### ●安全積載荷重(kg)・・・杉足場板の許容応力度は105kg/cm<sup>2</sup>です

断面(mm)		足場板スパン(支点間隔)							
		0.9m		1.2m		1.5m		1.8m	
板巾	板厚	集中荷重	等分布荷重	集中荷重	等分布荷重	集中荷重	等分布荷重	集中荷重	等分布荷重
220	36	221	442	166	332	133	266	111	222

上記安全積載荷重を参考にいただき、それ以上の荷重を積載しないようにしてください。