



●規格及び断面性能

規格	一般構造用炭素鋼鋼管	JISG34443 種 STK51 (φ 48.6 × 2.4)	
表面処理	溶融亜鉛メッキ (ドブメッキ)	JISH8641 及び JISH9124 規格 = JISH8641-HDZ40 (付着量 400g/m <sup>2</sup> 以上)	
断面積A	断面2次モーメント I	断面2次半径	断面係数Z
3.483cm <sup>4</sup>	9.32cm <sup>4</sup>	1.64cm	3.83cm <sup>3</sup>

●長さ別一覧表

長さ	重量(kg)	品番	
		ピン付	ピン無し
7.0m	19.11	SP-7.0	
6.0m	16.38	SP-6.0	
5.5m	15.02	SP-5.5	P-5.5
5.0m	13.65	SP-5.0	P-5.0
4.5m	12.29	SP-4.5	P-4.5
4.0m	10.92	SP-4.0	P-4.0
3.5m	9.56	SP-3.5	P-3.5
3.0m	8.19	SP-3.0	P-3.0
2.5m	6.83	SP-2.5	P-2.5
2.0m	5.46	SP-2.0	P-2.0
1.8m	4.91		P-1.8
1.5m	4.11	SP-1.5	P-1.5
1.35m	3.69		P-1.35
1.25m	3.41		P-1.25
1.0m	2.74	SP-1.0	P-1.0
0.5m	1.36		P-0.5
1.5m(販売)	4.10		ウチコミ1.5m
1.25m(販売)	3.93		ウチコミ1.25m
1.0m(販売)	2.73		ウチコミ1.0m

は取り扱いをしております。