

品名	品番	製品重量
ブラケット300~500	L300-500	3.60kg

品名	品番	製品重量
ブラケット500~750	L500-750	4.80kg

品名	品番	製品重量
ブラケット1000	L1000	6.70kg

●伸縮ブラケット

- ①単管足場建地パイプに、どんな位置でも取付可能です。
- ②躯体の塗装、仕上げはブラケットをスライド調整することにより簡単にできます。
- ③巾が300mm以下の場合は斜めにして取付けて使用できます。
- ④手すり取付け用の兼用クランプがスライド腕木先端部に接続可能です。
- ⑤単管にブラケット兼用クランプを取付けた時、クランプの締付ボルトが外へ出てきません。クランプカバーは不要です。

試験結果(L500-750)

供試体組No.	1	2	平均値	労働省規格による値						
中央部における強度(kg)	7,800	8,000(中止)	—	3,600以上						
供試体組No.	1	2	3	4	5	6	7	8	/	/
荷重600kg時におけるすべり(m)	0	0	0.1	0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
先端部における強度(kg)	2,800	2,800	2,600	2,320以上						

試験結果(L1000)

供試体組No.	1	2	平均値	労働省規格による値						
中央部における強度(kg)	7,800	7,500以上	—	3,600以上						
供試体組No.	1	2	3	4	5	6	7	8	/	/
荷重600kg時におけるすべり(m)	0	0	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
先端部における強度(kg)	2,800(中止)	2,800(中止)	—	2,320以上						