



品番	R-7.5	R-6	R-4	R-3
H	2,135	1,735	1,190	865
A	760	675	570	500
B	1,185	985	760	565
C	320	320	320	320
D	175	175	170	175
E	50	52	55	52
ステップ 間隔	1段	535	535	392
	2段	400	400	400
	3段	400	400	400
	4段	400	400	単位：mm
	5段	400		
製品重量	17.00kg	13.50kg	9.70kg	7.40kg

●仮設工業会における試験成績(R-6)

天板のたわみ及び曲げ試験

供試体 NO.	1	2	3	平均値
荷重 400kg 時の鉛直たわみ mm	5.2	5.2	5.1	—
強度 kg	1,520	1,375	1,600以上	—
認定基準による値	たわみ：10mm以下 強度：800kg以上			

●注意事項(脚立足場の使用にあたって)

- ①開口部付近、足場の上では使用しないようにしてください。
- ②脚立は原則3点支持にて作業してください。2点支持の場合は足場板を2枚重ねしてください。
- ③脚立単独で使用する場合は、最上段での作業は行わないようにください。
- ④現場内での転用等によって脚部のQCキャップのないものがあれば使用しないでください。
- ⑤万一、開き止め金具が破損していた場合は、使用しないで当社までご連絡ください。